



エアー・電気機械

小型ガソリン溶接機



EGW150MD-I



GAW-150ES2

メーカー		やまびこ			デンヨー
型 式		EGW2800MI	EGW150MC-I	EGW150MD-I	GAW-150ES2
溶接用電源	定格電流 (A)	60	140	140	140
	定格電圧 (V)	-	25.6	25.6	25.6
	電流範囲 (A)	40~135	40 ~ 150	40 ~ 150	30 ~ 150
	定格使用率 (%)	50	50	50	50
	適用溶接棒 (mm)	2.0~3.2	2.0 ~ 3.2	2.0 ~ 3.2	2.0 ~ 3.2
単相交流電源	周波数 (Hz)	60	60	60	60
	定格電圧 (V)	単相100	単相100	単相100	単相100
	定格出力 (kVA)	2.8	2.5	3.0	2.5
エンジン	名称	ヤマハMZ200	ロビン EX27DS	ロビン EX27DS	ロビン EX27DS
	定格出力 (kW/min ⁻¹)	3.8/3,600	5.1/3,600	5.1/3,600	5.1/3,600
	使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	12	12	12	10
全長×全幅×全高 (mm)		635×456×562	706 × 494 × 625	689 × 498 × 625	687 × 494 × 630
乾燥質量 (kg)		61	76	75	79

ディーゼルエンジン溶接機



DGW300M



DLW-300LSW

メーカー		やまびこ		デンヨー		やまびこ		
型 式		DGW300M		DLW-300LSW		DGW310DMC		
用途		1人使用	エコ	1人使用/eモード	2人使用/eモード	1人使用	2人使用	エコ溶接
溶接用電源	定格電流 (A)	280		280/160	140/80	280		
	定格電圧 (V)	31.2		31.2/26.4	25.6/23.2	31.2		
	電流範囲 (A)	40 ~ 300	30 ~ 300	60 ~ 300/60 ~ 160	30 ~ 150/30 ~ 80	85 ~ 310	45 ~ 160	30 ~ 160
	定格使用率 (%)	50		50/100	50/100	100	100	100
	適用溶接棒 (mm)	2.0 ~ 6.0		2.6 ~ 6.0/2.0 ~ 4.0	2.0 ~ 3.2/2.0 ~ 2.6	2.6 ~ 6.0	2.0 ~ 4.0	2.0 ~ 4.0
交流電源	周波数 (Hz)	60		60		60		
	三相	電圧 (V)		220		220		
		出力 (kVA)		9.9		9.9		
	単相	電圧 (V)		110/220		110/220		
		出力 (kVA)		8.0		6.0/8.0		
エンジン	名称	クボタ Z602		クボタ D905-K3A		クボタ D722		
	定格出力 (kW/min ⁻¹)	12.1/3,600		17.3/3,600		14.0/3,600		
	使用燃料	軽油		軽油		軽油		
	燃料タンク容量 (L)	25		36		37		
全長×全幅×全高 (mm)		1,200 × 566 × 768		1,410 × 680 × 770		1,410 × 566 × 760		
乾燥質量 (kg)		270		405		338		