

10.ハイマグ

適用機種	仕様
0.70	



11.バケットミキシング

適用機種	仕様
0.25	エクステンションアーム付き
0.45	エクステンションアーム付き



12.オレンジグラップル

適用機種	仕様
0.70	



13.草刈機

適用機種	仕様 (刈取り幅)
0.12	900
0.18	900
0.25	1200




適用機種	仕様 (刈取り幅)
	975
0.45	SH125X用/7500ミリ
0.70	ZX225USRK用/9500ミリ



14.サイレントアミダス

適用機種	仕様
0.70	

※ドレン配管必要



15.スライドアーム

適用機種	仕様
0.45	SH125X用/7500ミリ
0.70	ZX225USRK用/9500ミリ



16.ツインヘッダー

適用機種	仕様
0.70	

※ドレン配管必要



17.油圧ショベル

適用機種	仕様
0.04	配管機 (往復) / ツーピースブーム
0.12	配管機 (往復)
0.18	配管機 (往復) / キャビン付き
0.25	配管機 (5本) / クレーン仕様
0.45	配管機 (5本) / クレーン仕様
0.70	配管機 (5本) / クレーン仕様
0.45	オートマ旋回/円弧刃
0.70	オートマ旋回/円弧刃
0.70	ダブルシリンダー